Telecamera Dome – 2MP Varifocale

Descrizione

Telecamera Dome 24 Led 1080P

www.saisystem.it

Telecamera Professionale Dome ideale per casa, negozio ed ufficio con risoluzione pari a 2 Mpx (1920 x 1080p) e ottica Varifocale da 2.8 – 12mm. 4 infrarossi.
Tecnologia Ibrida 4in1, AHD – HDTVI – HDCVI – ANALOGICA (CVBS), quindi avrete la massima compatibilità con i sistemi Dahua e Hikvision
La telecamera più versatile che esista nel settore della sorveglianza e dei sistemi di sicurezza per interno ed esterno.

Caratteristiche Principali:

- **Risoluzione 2 Megapixel per i formati AHD – HDTVI – HDCVI**
- **Ottica con Lente Variabile da 2.8 – 12mm con filtro meccanico**
- **4 led 14µ, visibilità fino a circa 30 metri in modalità notturna**
- **Materiale: IP-66 Waterproof (impermeabile)**
-

Menù OSD in italiano

- **Colore bianco**

Attraverso il joystick sul cavo si accede al Menù OSD (On Screen Display), ovvero a svariate funzioni, per raggiungere sempre la migliore qualità dell'immagine a seconda delle diverse condizioni di inquadratura.
Alcune funzioni gestibili dal menu OSD da ritenersi indispensabili:
D-WDR (Digital Wide Dynamic Range) in grado di fornire immagini definite in situazioni di luminosità critica come la controluce o troppa luminosità.
Il DSP analizza le varie aree dell'immagine scorgendo quelle particolari aree in ombra e fornendo una maggiore luminosità così da poter mostrare i suoi dettagli, trasformando, per esempio, un volto scuro per via della luce alle spalle in un volto più luminoso che torna ad essere riconoscibile.
DNR (Digital Noise Reduction) riduce i Rumori dell'immagine, migliorando e rendendo più stabile l'immagine, eliminando immagini granulose o effetti spina di pesce, soprattutto in condizioni notturne.
Altre ancora: BLC, ATW, PRIVACY ZONE.

www.saisystem.it

Sensore	CMOS
Risoluzione	1000TVL CVBS
Risoluzione AHD/TVI/CVI	2.0 Megapixel – 1080P
Formato	PAL:976(H)×582(V) NTSC:976(H)×494(V)
IR Led & IR Range	36 Led ?5 IR Led; 15M Distanza IR
Min. Illuminazione	0.001 Lux (F2.0)/ 0 Lux IR Attivi
Tipo Lente	2.8 – 12 mm – Varifocale
Sistema TV	PAL/NTSC
Shutter Elettronico	NTSC:1/60~1/100,000, PAL:1/50~1/110,000
S/N Ratio	52dB
Gamma	0.45
Esposizione	Auto

www.saisystem.it

Shuter/ AGC	Auto/Manuale
Bilanciamento Bianco	ATW / User1/User2
Controluce	OFF/ON/BLC/ HLC
Segnale Uscita	**AHD, TVI, CVI e CVBS**
ATR	ON/OFF
Motion Det	OFF/ON(Detect sense/ Area Sel)
Maschera Privacy	OFF/ON (4 Zone)
Day/Nigh	Reale giorno notte (Auto/ Day / Night / Ext. D&N)
2D-NR	OFF/ON (Y/C level)
Camera ID	OFF/ON
Sync. System	Internal
Resistenza	IP 66

www.saisystem.it

Uscita Video	1 Vp-p / 75 Ohms
Alimentazione	DC12V±10%
Temperatura lavoro	-10? ~ +50? RH95% Max
Dimensioni	150(L)x80(W)x84(H) mm
Peso	400g

www.saisystem.it