



Telecamera Motorizzata 480 TVL

Descrizione

Telecamera Motorizzata 480 TVL

Telecamera Motorizzata, ottima per farre riprese da vicino a distanze di oltre 30 metri. Il sensore è Sony 1/4?, con controlli autoiris, auto focus, BLC on/off, correzione gamma e menu OSD (visibile su schermo) Protocolli di comunicazione RS485 Baud Rate 2400, bus Pelco D-1, Pelco D-2, Pelco D-3 e Pelco D-4. CONTROLLO COMPLETO DELLO ZOOM CON I NOSTRI DVR

| MODELLO | TM-480A | |
|----------------------|---------------|--|
| Colori o bianco/nero | COLORI | |
| Tipo di sensore | SUPER HAD CCD | |
| Standard video | PAL | |
| Marca del sensore | SONY | |
| | | |

| Dimensione del sensore | 1/4? | |
|--|--------------|--|
| Numero di pixel del sensore | 512 X 582 | |
| Risoluzione orizzontale | 480 linee TV | |
| Minima illuminazione richiesta per la ripresa | 0.5 Lux | |
| Zoom Elettronico | SI | |
| Menu OSD | SI | |
| Alimentazione della telecamera | 12V DC | |
| Obittivo | 3.9-105.3 | |
| Attacco dell'obiettivo | NO | |
| Obiettivo fornito di serie con la telecamera | SI | |

stem.it

| 1 | | 1 |
|----------------------------|------------------|---------|
| Temperatura d'esercizio | -10 + 50 C | |
| Misure | 110 X 40 X 70 mm | |
| Peso | 350 gr. | |
| AGC | SI | |
| AWB | SI | stem.it |
| BLC | SI | 500 |