



Videoregistratore multitecnologia 4 canali – 8Mp 4K

Descrizione

Videoregistratore digitale 4 canali con multi tecnologia AHD, TVI, CVI e CVBS (Analogico classico) e IP con protocollo ONVIF con compressione H265, Tecnologia AI con riconoscimento facciale



Riconoscimento Facciale






Caratteristiche tecniche


- Videoregistrazione digitale H.265
- 4 ingressi video: Multitecnologia AHD, TVI, CVI e analogico (CVBS)
- Compatibile con telecamere IP onvif
- Risoluzione AHD: 8Mpx, 5Mpx, 4Mpx, 3Mpx, 1080p, 720p
- Risoluzione IP: 8Mpx, 5Mpx, 3Mpx,1080p e 720P
 Uscite video HDMI e VGA
- Controllo remoto da PC
- Controllo da Smartphone
- Server CLOUD P2P per collegamento web senza apertura porte o DDNS.
- APP gratuita per iOS, Android con invio notifiche push.
- Software per Sistemi MAC
- Software CMS incluso.
- Motion detection
- Zone oscurate per privacy
- Notifiche allarme via E-mail
- Porta USB per chiavette/HDD/DVD
- Incluso mouse
- (Hard Disk non compreso)


Funzioni speciali del DVR

- Face detection (Rilevamento del viso)
- Funzione PIP (PICTURE IN PICTURE)
- No mappature router
- No DDNS
- Hexaplex









Dati Tecnici:

- Ingresso analogico: 4 * (AHD / TVI / CVI: 8MP; TVI / AHD: 5MP; AHD / TVI / CVI: 4MP; AHD / TVI: 3MP; AHD / TVI / CVI: 1080P / 720P; Analogico: 960H)
 - Analog + Network: 2 * Analog + 7 * network (Max 8MP)
 - Rete: rete 16 * (max 8 MP) (larghezza di banda totale in entrata ?80 M)
- Ingresso 4CH BNC
- Tipo di segnale Analogico / AHD / CVI / TVI 2.0 / TVI 3.0 / Rete
- Uscita 1 HDMI e 1 VGA
- Audio: Ingresso 4 canali, RCA
- Audio bidirezionale NO
- Uscita Audio 1 canale, RCA
- Ingresso e uscita allarme: NO
- Motion Detection 4 canali (max 16 canali in modalità di rete pura)
- Attiva registrazione eventi, e-mail, suggerimenti sullo schermo, cicalino, notifiche push (rilevazione movimento)
- Allarme e-mail Invia immagine all'e-mail designata
- PTZ

Interfaccia RS485 Protocollo Pelco-D, Pelco-P Baud Rate 110 ~ 921600 Indirizzo 0 ~ 255

Display

Risoluzione VGA: $1920 \times 1080P / 60Hz$, $1280 \times 1024 / 60Hz$, $1280 \times 720 / 60Hz$, $1024 \times 768 / 60Hz$

Risoluzione uscita HDMI: 3840×2160 / 30Hz, 2560×1440 / 30Hz, 1920×1080 P / 60Hz, 1280×1024 / 60Hz, 1280×720 / 60Hz, 1024×768 / 60Hz

Display Split 16 canali / 9 canali / 8 canali / 4 canali / 1 canale



- Privacy Masking 3 Zone rettangolari (ogni telecamera)
- Titolo della telecamera OSD, Tempo, Perdita video, Allarme, Rilevazione movimento, Registrazione
- Registrazione con compressione video H.265 / H.265 + / H.264 / H.264 + Compressione audio G711u

Risoluzione 8MP (3840 × 2160), 5MP (2592 × 1944), 4MP (2560 × 1440), 3MP (2048 × 1536), 1080P (1920 × 1080), 720P (1280 × 720), 960H (P: 960 × 576 / N: 960 × 480)

Qualità video peggiore / peggiore / ordinario / bene / migliore

Record Rate Analog: PAL: 8MP (3840 * 2160 8 * 8fps), 5MP (2592 x 1944 4 * 12fps), 4MP (2560 x 1440 4 * 15fps), 3MP (2048 x 1536 4 * 18fps); 1080P (1920×1080

4 * 25fps), 720P (1280 × 720 4 * 25fps), 960H (960 × 576 4 * 25fps)

NTSC: 8MP (3840 * 2160 8 * 8fps), PAL: 5MP (2592 × 1944 4 * 12fps), 4MP (2560 × 1440 4 * 15fps), 3MP (2048 × 1536 4 * 18fps), 1080P (1920×1080

4 * 30fps), 720P (1280 × 720 4 * 30fps), 960H (960 × 480 4 * 30fps) IP puro (H.265):

- PAL: 4k @ 8x25fps, 5MP @ 12x25fps, 4MP @ 16x25fps, 3MP @ 16x25fps, 1080P @ 16x25fps, 960P @ 16x25fps, 720P @ 16x25fps, D1 @ 16x25fps
- NTSC: 4k @ 8x30fps, 5MP @ 12x30fps, 4MP @ 16x30fps, 3MP @ 16x30fps, 1080P @ 16x30fps, 960P @ 16x30fps, 720P @ 16x30fps, D1 @ 16x30fps
- Manuale modalità registrazione \ Timer \ Motion Detection
- Riproduzione e backup

Capacità di decodifica 4CH 1080P @ 30fps

Sincronizza riproduzione Pure Analog: 4CH 8M @ 8fps, 4CH 5M @ 12fps, 4CH 4M @ 15fps, 4CH 3M @ 18fps, 4CH 1080p @ 30fps

Modalità Mix: 4CH 1080P @ 30fps, 3CH 3MP @ 18fps, 2CH 5M @ 12fps,, 1CH 5MP @ 30fps, 1CH 4K @ 30fps

IPC puro: 1CH 4K @ 30fps, 2CH 5MP @ 30fps, 3CH 4MP @ 30fps, 4CH 3M @ 30fps, 4CH 1080P @ 30fps, 4CH 960P @ 30fps, 4CH 720P @ 30fps

- Riproduzione remota 4 canali / 1 canale
- Modalità di ricerca TUTTI, Canale, Manuale, Ora, Data, Rilevazione movimento
- Funzioni di riproduzione Riproduzione, Pausa, Stop, Riproduzione veloce, Riavvolgimento, Zoom digitale, Schermo intero
- Riproduzione smartphone 4 canali
- Dispositivo di backup in modalità USB (con fomat 32 FAT) / Rete / FTP



Rete

Interfaccia 1 Interfaccia Ethernet adattiva RJ45 10M / 100

Funzioni di rete TCP / IP, HTTP, UPnP, DNS, NTP, SMTP, PPPoE, DHCP, FTP, DDNS, RTP, RTSP, RTCP

DDNS Dyndns, changeip, no-ip, Oray, A-PRESS, MYQSEE, SKDDNS, SMART-EYES, ZEBEYE

Browser Web IE8-11, Google Chrome (inferiore a Ver44), Firefox (inferiore a Ver53)

Fuzione P2P CLOUD

Supporto software CMS Windows 7 / Windows 8 / Windows 10

Stream extra D1 / CIF (1 ~ 30 fps)

Smart Phone iPhone, iPad, Android, pad Android

Driver del disco rigido

Interfaccia SATA di tipo 1

- Capacità 1 disco rigido SATA (2,5 "/ 3,5" SATA, fino a 6 TB)
- Lingua Italiano, inglese, polacco, ceco, russo, tailandese, ebraico, arabo, bulgaro, farisa Tedesco, francese, portoghese, turco, spagnolo, ungherese, rumeno, coreano, olandese, greco
- Controllo UTC per la gestione del menu delle telecamere
- Interfaccia USB 2 Interfacce USB 2.0
- Consumo energetico DC 12V ?6W (senza disco rigido)
 Ambiente di la consuma di
- Ambiente di lavoro -10 ~ 55 ? / 10 ~ 90%
- Dimensione (L x P x A) 260 * 215 * 43 (mm)
- Peso 2,0 kg (senza HDD)